







技术要求:

1 电机参数

- 1.1 额定电压: 220V AC
- 1.2 额定频率: 50Hz
- 1.3 额定功率: 15W
- 1.4 额定电流: 0.18A
- 1.5 额定转速: 1250r/min
- 1.6 启动转矩: $\geq 0.08N \cdot m$
- 1.7 额定转矩: 0.11N.m
- 1.8 绝缘电阻: $\geq 100M \Omega$
- 1.9 介电强度: 1800V/1s, 5mA
- 1.10 防护等级: IP 54
- 1.11 绝缘等级: 130 (B)
- 1.12 使用电容: 1.2uF/450V AC

2 减速器参数

- 2.1 减速比: 3K-200K
- 2.2 齿轮箱额定连续运转允许扭矩: 0.28N.m-5.0N.m
- 2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩: 0.42N.m-7.5N.m
- 3 其它
- 3.1 外观: 灰黑色
- 3.2 电机符合 GB12350
- 3.3 工作制: S1(Cont)
- 3.4 环境温度: $-10 \sim 40^{\circ}C$
- 3.5 噪音: $\leq 50dB (A)$, 距离出轴50cm

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

未注公差GB/T1804-m									
0.5~6	±0.1								
>6~30	±0.2								
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号					产品型号
>120~400	±0.5	设 计		标准化					3IK15GN-CT(3GN3K-200K)
>400~1000	±0.8	校 对							减速电机外形图
		审 核		批 准					
		工 艺		日 期					
					共 1 张 第 1 张				