

技术要求:

1 电机参数

1.1 额定电压：220V AC

1.2 额定频率：50Hz

1.3 额定功率：40W

1.4 额定电流：0.35A

1.5 额定转速：1300r/min

1.6 启动转矩：≥0.18N.m

1.7 额定转矩：0.44N.m

1.8 绝缘电阻：≥100MΩ

1.9 介电强度：1800V/1s，5mA

1.10防护等级：IP 54

1.11绝缘等级：130（B）

1.12使用电容：2.5uF/450V AC

2 减速器参数

2.1 减速比：3K-18K

2.2 齿轮箱额定连续运转允许扭矩：0.7N.m-4.3N.m

2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩：1.1N.m-6.4N.m

3 其它

3.1 外观：灰黑色

3.2 电机符合 GB12350

3.3 工作制：S1(Cont)

3.4 环境温度：-10～40℃

3.5 噪音：≤60dB（A），
距离出轴50cm

借(通)用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

未注公差GB/T1804-m								
0.5~6	±0.1							
>6~30	±0.2							
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号			产品型号	5IK40GN-CFT(5GN3K-18K)
>120~400	±0.5	设 计		标准化		阶段标记 重量 比例	减速电机外形图	
>400~1000	±0.8	校 对				full		
		审 核		批 准		共 1 张 第 1 张		
		工 艺		日 期				