


连接器插头:5557-8R



端子及接线说明

1	2	3	4	5	6	7	8
U	W	Hv	Hu	V	GND	Hw	Vcc
黄 (粗)	蓝 (粗)	绿 (粗)	黄 (细)	绿 (粗)	黑 (细)	蓝 (细)	红 (细)

- 1、电机基本参数如表格中内容；
- 2、本产品符合GB/T21418-2008永磁无刷电动机系统通用技术条件（部分条件）；
- 3、本产品符合GB/T1281-2009微电机用齿轮减速器通用技术条件（出轴尺寸除外）；
- 4、铭牌贴在电机后端盖；
- 5、装配整洁、电机运转平稳、声音和谐、无明显异音；
- 6、电机引线端子压接牢固，端子插接到位；
- 7、电机整机颜色及配件（引出线及螺钉等）按中标准。

电机基本性能参数表

	电机基本性能参数表			
	型 号	3BLD40-24GN-30S	电气强度	相线 660V/S
	额定电压	24VDC	绝缘等级	B
	额定功率	40W	防护等级	IP20
备注(请写清楚)	额定电流	3A	使用环境温度	-10° C~+40° C
底座型号	额定转速	3000rpm±10%	减速度参数	
底座型号	额定力矩	0.127N.m	齿轮箱规格	3GN3K-200K
	空载电流	≤1A	减速比	/
型号	空载转速	3600rpm±10%	减速级数	/
	工作制	S1	传动效率	/
日期	绝缘电阻	>20MΩ	整机额定力矩	/
	寿 命	>5000h	噪 音	<80dB (A) L=40cm

未注公差GB/T1804-m

[illegible]