




#### 技术要求:

##### 1 电机参数

- 1.1 额定电压: 220/140V AC
- 1.2 额定频率: 50Hz
- 1.3 最大功率时转速: 750r/min
- 1.4 最大功率: 6/2.5W
- 1.5 启动转矩: 0.080/0.036N.m
- 1.6 最大功率时电流: 0.23/0.17A
- 1.7 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
- 1.8 介电强度: 1800V/s 5mA
- 1.9 防护等级: IP 54
- 1.10 绝缘等级: 130 (B)
- 1.11 使用电容: 2.0uF/450V AC

##### 2 减速器参数

- 2.1 减速比: 3K-200K
- 2.2 齿轮箱最大连续运转允许扭矩: 0.19N.m-5.0N.m
- 2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩: 0.28N.m-7.5N.m
- 3 其它
- 3.1 外观: 灰黑色
- 3.2 电机符合 GB12350
- 3.3 工作制: 5min/Cont
- 3.4 环境温度:  $-10\sim 40^{\circ}C$
- 3.5 噪音:  $\leq 50dB(A)$ , 距离出轴50cm
- 3.6 热保护器:  $120^{\circ}C$

借(通)用件登记  
旧底图总号

底图总号

签字

日期

|                |           |     |     |       |  |  |  |  |  |         |    |
|----------------|-----------|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|---------|----|
| 未注公差GB/T1804-m |           |     |     |       |  |  |  |  |  |         |    |
| 0.5~6          | $\pm 0.1$ |     |     |       |  |  |  |  |  |         |    |
| >6~30          | $\pm 0.2$ |     |     |       |  |  |  |  |  |         |    |
| >30~120        | $\pm 0.3$ | 标 记 | 处 数 | 更改文件号 |  |  |  |  |  |         |    |
| >120~400       | $\pm 0.5$ | 设 计 |     | 标准    |  |  |  |  |  |         |    |
| >400~1000      | $\pm 0.8$ | 校 对 |     |       |  |  |  |  |  |         |    |
|                |           | 审 核 |     | 批 准   |  |  |  |  |  |         |    |
|                |           | 工 艺 |     | 日 期   |  |  |  |  |  |         |    |
| 共 1 张 第 1 张    |           |     |     |       |  |  |  |  |  |         |    |
|                |           |     |     |       |  |  |  |  |  | 阶段标记    | 重量 |
|                |           |     |     |       |  |  |  |  |  | 比例      |    |
|                |           |     |     |       |  |  |  |  |  | full    |    |
|                |           |     |     |       |  |  |  |  |  | 减速电机外形图 |    |
|                |           |     |     |       |  |  |  |  |  |         |    |

产品型号 3TK6GN-CPT(3GN3K-200K)