





技术要求:

1 电机参数

1.1 额定电压: 220V AC

1.2 额定频率: 50Hz

1.3 额定功率: 25W

1.4 额定电流: 0.25A

1.5 额定转速: 1350r/min

1.6 启动转矩: $\geq 0.10\text{N}\cdot\text{m}$

1.7 额定转矩: 0.18N.m

1.8 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

1.9 介电强度: 1800V/1s, 5mA

1.10防护等级: IP 20

1.11绝缘等级: 130 (B)

1.12使用电容: 1.8uF/450V AC

2 減速器参数

2.1 減速比: 3K-180K

2.2 齿轮箱额定连续运转允许扭矩: 0.33N.m-8.0N.m

2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩: 0.49N.m-12.0N.m

3 其它

3.1 电机外观：灰色

3.2 电机符合 GB12350

3.3 工作制: S1 (Cont)

3.4 使用环境温度：-10~40℃

3.5 噪音: $\leq 50\text{dB (A)}$,

距离出轴50cm

未注公差GB/T1804-m											
0.5~6	±0.1										
>6~30	±0.2										
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号				产品型号		4IK25GN-C(4GN3RC-180RC)	
>120~400	±0.5	设 计		标 准 化			阶 段 标 记	重 量	比 例	减 速 电 机 外 形 图	
>400~1000	±0.8	校 对							full		
		审 核		批 准			共 1 张 第 1 张				
		工 艺		日 期							