




技术要求:

1 电机参数


- 1.1 额定电压: 220V AC
- 1.2 额定频率: 50Hz
- 1.3 额定功率: 40W
- 1.4 额定电流: 0.40A
- 1.5 额定转速: 1300r/min
- 1.6 启动转矩: ≥0.18N.m
- 1.7 额定转矩: 0.29N.m
- 1.8 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 1.9 介电强度: 1800V/1s, 5mA
- 1.10防护等级: IP 54
- 1.11绝缘等级: 130 (B)
- 1.12使用电容: 3.0uF/450V AC

2 减速器参数

- 2.1 减速比: 3K-180K
- 2.2 齿轮箱额定连续运转允许扭矩: 0.54N.m-20.0N.m
- 2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩: 0.81N.m-30.0N.m

3 其它

- 3.1 电机外观: 灰色
- 3.2 电机符合 GB12350
- 3.3 工作制: S2-30min
- 3.4 使用环境温度: -10~40℃
- 3.5 噪音: ≤60dB (A) , 距离出轴50cm

未注公差GB/T1804-m											产品型号		5RK40GU-CT(5GU3RC-180RC)	
0.5~6	±0.1													
>6~30	±0.2													
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号		阶段标记						重量	比例	减速电机外形图
>120~400	±0.5	设 计		标准化										
>400~1000	±0.8	校 对										full		
		审 核		批 准									共 1 张 第 1 张	
		工 艺		日 期										