




技术要求:


1 电机参数

- 1.1 额定电压: 220V AC
- 1.2 额定频率: 50Hz
- 1.3 额定功率: 90W
- 1.4 额定电流: 0.70A
- 1.5 调速范围: 90~1350r/min
- 1.6 允许转矩: 1200r/min时710mN.m
90r/min时230mN.m
- 1.7 启动转矩: $\geq 0.30N.m$
- 1.8 使用电容: 5uF/450V AC
- 1.9 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 1.10 介电强度: 1800V/1s, 5mA
- 1.11防护等级: IP 42
- 1.12绝缘等级: 130 (B)

2 减速器参数

- 2.1 减速比: 3K-200K
- 2.2 齿轮箱最大连续运转允许扭矩: 1.7N.m-20.0N.m
- 2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩: 2.5N.m-30.0N.m
- 3 其它
- 3.1 外观: 灰黑色
- 3.2 电机符合 GB12350
- 3.3 工作制: S1 (Cont)
- 3.4 环境温度: -10~40℃
- 3.5 噪音: $\leq 60dB(A)$,
距离出轴50cm
- 3.6 注意: 本电机不适用于长时间低转速工作

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

未注公差GB/T1804-m										
0.5~6	±0.1									
>6~30	±0.2									
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号					产品型号	5IK90RGU-CFT(5GU3KB-200KB)
>120~400	±0.5	设 计		标准化		阶段标记		重量	比例	减速电机外形图
>400~1000	±0.8	校 对								
		审 核		批 准					full	
		工 艺		日 期		共 1 张 第 1 张				