




技术要求:

1 电机参数

1.1 额定电压: 220V AC

1.2 额定频率: 50Hz

1.3 额定功率: 120W

1.4 额定电流: 0.89A

1.5 额定转速: 1350r/min

1.6 启动转矩: $\geq 0.70N.m$

1.7 额定转矩: 0.85N.m

1.8 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$

1.9 介电强度: 1800V/1s, 5mA

1.10防护等级: IP 20

1.11绝缘等级: 130 (B)

1.12使用电容: 8uF/450V AC

2 减速器参数

2.1 减速比: 3K-180K

2.2 齿轮箱最大连续运转允许扭矩: 1.6N.m-60.0N.m

2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩: 2.4N.m-90.0N.m

3 其它

3.1 外观: 灰色

3.2 电机符合 GB12350

3.3 工作制: S2-30min

3.4 环境温度: -10~40℃

3.5 噪音: $\leq 60dB(A)$, 距离出轴50cm

3.6 刹车扭矩: 2.0N.m (失电刹车)

3.7 刹车电压: 220V AC/50Hz

未注公差GB/T1804-m									
0.5~6	±0.1							产品型号	6RK120GU-CMF(6GU3RT-180RT)
>6~30	±0.2								
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号					
>120~400	±0.5	设 计		标准化				阶段标记	重量
>400~1000	±0.8	校 对						比例	
		审 核		批 准				full	
		工 艺		日 期					
					共 1 张 第 1 张				

减速电机外形图