





技术要求:

1 电机参数

- 1.1 额定电压: 220V AC
- 1.2 额定频率: 50Hz
- 1.3 额定功率: 140W
- 1.4 额定电流: 0.97A
- 1.5 额定转速: 1350r/min
- 1.6 启动转矩: $\geq 0.80N.m$
- 1.7 额定转矩: 0.99N.m
- 1.8 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 1.9 介电强度: 1800V/1s, 5mA
- 1.10 防护等级: IP 42
- 1.11 绝缘等级: 130 (B)
- 1.12 使用电容: 9uF/450V AC

2 减速器参数

- 2.1 减速比: 3K-180K
- 2.2 齿轮箱最大连续运转允许扭矩: 1.8N.m-60.0N.m
- 2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩: 2.7N.m-90.0N.m
- 3 其它
- 3.1 外观: 灰色
- 3.2 电机符合 GB12350
- 3.3 工作制: S2-30min
- 3.4 环境温度: -10~40℃
- 3.5 噪音: $\leq 60dB(A)$, 距离出轴50cm
- 3.6 刹车扭矩: 2.0N.m (失电刹车)
- 3.7 刹车电压: 220V AC/50Hz

未注公差GB/T1804-m									
0.5~6	±0.1								
>6~30	±0.2								
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号					
>120~400	±0.5	设 计		标准化		阶段标记	重量	比例	减速电机外形图
>400~1000	±0.8	校 对							
		审 核		批 准					full
		工 艺		日 期		共 1 张 第 1 张			